

施設清掃業務仕様書

この仕様書は、清掃を実施するための大要を示すものであるから、現地の状況に応じ、軽微な部分は仕様書に記載されていない事項であっても、甲が建物の管理保存及び美観上必要と認めた作業は、契約金の範囲以内で実施するものとする。

1. 床面清掃

・花崗岩仕上げ 370 m²

風除室1・2・3、エントランスホール、告別室、炉前ホール、収骨室、台車置場
洗浄機にて洗浄水拭のうえ乾燥させる。
天然石（御影石）に十分に注意して下さい。

・タイルカーペット（ウェット）清掃 180 m²

待合室1・2、待合ロビー、待合ホール、癒しの廊下、前室、収骨ホール、お帰り廊下、HWC前通路
バルチャー洗浄機にて洗浄、リンサーで仕上げ後乾燥させる。

・長尺シートワックス清掃 63 m²

WC1・2、HWC、更衣室、給湯室、僧侶控室
自在ボウキにて掃き掃除の後、機械を使用し洗浄水拭き乾燥後、樹脂ワックス塗りを仕上げる。

2. 窓ガラス清掃 250 m²

・待合室1・2、待合ホール、癒しの廊下、エントランスホール、風除室1・2
洗剤等を使用して汚れを落とし乾拭きする。高所の清掃時には安全に十分配慮し作業を行うこと。曇りガラスについては乾拭きとする。